

ZEICHENERKLÄRUNG

Bestand
z. B.: Fl. 8 Flurnummer
z. B.: 143 Flurstücksnummer
Flurstücksgrenze
Bauliche Anlage

Festsetzungen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches [§ 9 Abs. 7 BauGB]
Baugrenze [§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO]
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

GE 1 — Art der baulichen Nutzung
0,8 — Grundflächenzahl [§§ 16, 17 und 20 BauNVO]
1,0 — Geschoßflächenzahl [§§ 16, 17 und 20 BauNVO]
II — Zahl der Vollgeschosse [§§ 16 [17 und 20 BauNVO]
a — Bauweise [§ 22 (2) BauNVO]
FH max =12,5m — Höchstgrenze der Firsthöhe [§ 16 (2) 4 und § 18 (1) BauNVO]

Bereich ohne öffentlichen Ein- und Ausfahrten [§ 9 Abs. 1 Nr.4, 11 und Abs. 6 BauGB]
Gewerbegebiete (GE) [§ 8 BauNVO]
Verkehrsfläche [§ 9 Absatz 1 Nr. 11 BauGB]
WW — Verkehrsfläche [§ 9 Absatz 1 Nr. 11 BauGB] besonderer Zweckbestimmung, hier: Wirtschaftsweg
PG — Private Grünfläche [§ 9 Absatz 1 Nr. 15 BauGB]
Fläche zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern [§ 9 Absatz 1 Nr. 25 b BauGB]
Fläche zum anpflanzen von Bäumen und Sträuchern [§ 9 Absatz 1 Nr. 25 a BauGB]
Erhaltung vorhandener Bäume [§ 9 Absatz 1 Nr. 25 b BauGB]
Anpflanzen von Bäumen [§ 9 Absatz 1 Nr. 25 a BauGB]
Erhaltung vorhandener Sträucher [§ 9 Absatz 1 Nr. 25 b BauGB]

Nachrichtliche Übernahme
unterirdische Leitung Strom
unterirdische Leitung Steuerungskabel
unterirdische Leitung Telekom
unterirdische Leitung Kanal
unterirdische Leitung Wasser
Schutzstreifenbreite (Durchmesser 6,00 m, Wasser Tiefe 4,00 m, Sandbett 100,00 m)
oberirdische Freileitung

Flächendisposition (ca. Angaben)

Gesamtfläche	= 34.895 m²
Bauliche GE 1	= 11.185 m²
bebaubar gem. GRZ 0,8	= 8.948 m²
Freifläche	= 2.237 m²
Bauliche GE 2	= 10.450 m²
bebaubar gem. GRZ 0,8	= 8.360 m²
Freifläche	= 2.090 m²
Bauliche GE 3	= 3.200 m²
bebaubar gem. GRZ 0,8	= 2.560 m²
Freifläche	= .640 m²
Verkehrsfläche	= 4.955 m²
Verkehrsfläche	= 1.820 m²
Wirtschaftsweg	= 3.135 m²
Private Grünfläche	= 5.105 m²
Private Grünfläche Anpflanzung	= 2.205 m²
Private Grünfläche Erhaltung	= 2.900 m²

Gemeinde Weilrod, Ortsteil Riedelbach
1. Änderung des Bebauungsplanes
für den Bereich "Die Einsterwiesen"

A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz 1 BauGB i. V. m. BauNVO

1. Art und Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Absatz 1, Nr. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung	Maß der baulichen Nutzung			Nutzungseinschränkungen, zulässige Nutzungen
	§ 16 BauNVO			
	§ 19	§ 20	§ 20	
Zulässige Nutzungen gemäß Bezeichnung der Fassung vom 23.01.1990	Grundflächenzahl (Max. Wert)	Geschossflächenzahl (Max. Wert)	Zahl der Vollgeschosse	Bauweise § 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 22 (2) BauNVO
GE 1 und GE 2 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)	0,8	1,0	II	a abweichende Bauweise (Gebäude über 50 m Länge zulässig) Die nachfolgenden Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO werden ausgeschlossen
GE 3 Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)	0,8	1,0	II	a abweichende Bauweise (Gebäude über 50 m Länge zulässig) Die nachfolgenden Nutzungen nach § 8 Abs. 3 BauNVO werden ausgeschlossen: 1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 2. Vergnügungsstätten

2. Höhen der baulichen Anlage [§ 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Absatz 2 – Nr. 4 BauNVO sowie § 18 Absatz 1 BauNVO]

Die Höhenbezüge der baulichen Anlagen vom festgelegten Bezugspunkt aus, wird wie folgt begrenzt:
Maximale Firsthöhe FH max. 12,50 m

Als maximal zulässige Firsthöhe gilt das Maß vom unteren Höhenbezugspunkt bis zum höchsten Punkt der Oberkante Dachhaut, bei Flachdachdarüber ist damit die Gesamtgebäudehöhe gemeint. Schornsteine bleiben hierbei unberücksichtigt.
Auf eine Festsetzung der Außenwandhöhe wird verzichtet, da diese sich aus der FH max. und den zulässigen Dachneigungen ergibt.

Der Bezugspunkt ist das mittlere, am Gebäude anstehende, natürliche Geländeniveau.

3. Überbaubare Grundstücksfläche [§ 23 BauNVO]

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO können Hauptgebäudeüberschreitungen mit Auskragungen bis zu 0,5 m die Flan festgesetzten Baugrenzen zugelassen.

4. Stellplätze und Garagen [§ 9 Absatz 1 Nr. 4 BauGB und BauNVO § 21a].

Garagen bzw. Carports und Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

5. Festsetzungen für den engeren Geltungsbereich gem. § 9 Absatz 1 Nr. 25a und b und 20 BauGB.

5.1. Umfang und Grad der Versiegelung der nicht durch Gebäude überstellten Grundstücksfläche

Die Grundstückszufahrten und -zuwege sowie die Stellplätze dürfen im Sinne der Eingriffsminimierung nur im unbedingt erforderlichen Umfang befestigt werden. Für die befestigten Teile der Grundstücksfreiflächen sind ausschließlich teilversickernde Deck- und Tragschichten (Abflussbeiwert 0,5 zulässig).

5.2. Nicht versiegelte Grundstücksflächen

Die nicht versiegelten Grundstücksflächen sind gärtnerisch oder naturnah anzulegen.

5.3. Pflanzgebote mit Pflanzbindungen und Pflanzerhaltung einschließlich Maßnahmen zur Entwicklung und Erhaltung

a) Auf mindestens 20 % der Grundstücksfreifläche sind standortgerechte Gehölze anzupflanzen. Hierbei ist auf jedem Grundstück ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen.

b) Fassaden- und Dachbegrünung
Bei Neubauten wird empfohlen fensterlose Gebäudewände mit ausdauernden Kletterpflanzen zu begrünen.

c) Private Grünfläche Gehölzanpflanzung
Zur Ortsrandeingrünung ist eine private Grünfläche (PG) festgesetzt.
Hier wird der Streifen zusätzlich als Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern gem. § 9 Absatz 1 Nr. 25a festgesetzt.
Hier ist je laufende 10m Länge ein großkroniger Laubbaum und je 3 m² Fläche ist ein Strauch anzupflanzen.

d) Private Grünfläche Gehölzerhaltung
Gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 15b BauGB wird eine private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Landschaftseinbindung und Biotopentwicklung" festgesetzt.

Der Einsatz von Pestiziden ist unzulässig. Eingriffe in Natur und Landschaft, wie u. a. die Errichtung von baulichen Anlagen, Ablagern von Stoffen und sonstige Beeinträchtigungen, der Vegetationsschicht sind generell nicht zulässig.

Die waldartige Bestockung ist zu erhalten. Laubbäume i. und i. Ü. Ordnung dürfen ausschließlich entfernt werden, wenn dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist (z. B. Windwurfgefahr).

Sträucher und Obstbäume sind generell zu erhalten, wenn ein Rückschnitt der randlichen Sträucher erfolgen darf.

Abgängige Gehölze sind entsprechend zu ersetzen.

e) Die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern hat durch standortgerechte Arten zu erfolgen. Alle neu zu pflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen.

f) Solarenergieanlagen
Solarenergieanlagen (solarthermische und photovoltaische Anlagen) sind zugelassen und erwünscht.

g) Bundesnaturschutzgesetz
Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes die § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere:
Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Vogelarten können, außerhalb der Brutzeit durchzuführen.
Bestandsgebäude vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind.
Gehölzrückschnitte und -rodungen außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03.- 30.09.) durchführen.
Wenden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

6. Immissionsschutz, Festsetzungen gem. § 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB

Flächenbezogene Schallleistungspegel
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L'EK nicht überschreiten (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) nicht überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691 : 2006 - 12, Abschnitt 5.

Ausweisung der Emissionskontingente L EK, Nacht

Teilfläche	Lek, tags in dB(A)	Lex, nachts in dB(A)
GE 1	keine Einschränkung	48
GE 2	keine Einschränkung	50
GE 3	keine Einschränkung	50

Die Anwendung der Emissionskontingente ist nur für die nördlich zum Plangebiet ausgewiesene Mischgebietsfläche erforderlich.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Absatz 4 BauGB i. V. m. § 91 HBO

1. Bauform

Es sind folgende Dachformen zulässig:
Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach, Pultdach; Flachdach; Dachneigung: 0° - 40°
Andere Dachformen ist ausschließen, wenn bisher nicht bekannte Schadstoffe bzw. genehmigte Dachformen sind.
Grundflächen dieser Gebäudeteile 10 % der Grundfläche des Hauptgebäudes dürfen nicht überschreiten, darf Flachdächer (0 -15° Neigung) sollten dauerhaft begrünt sein.

b) Dachaufbauten sind zulässig. Ihre Gesamtlänge ist auf ⅓ der Dachlänge zu begrenzen. Der seitliche Abstand der Aufbauten muss mindestens 1,50 m vom Ortgang betragen.
Alle Bedachungsmaterial ist in matten, nichtreflektierenden Farbtönen zulässig (ausgenommen Solar- und Niervon ausgenommen.

c) Helle und reflektierende Dachdeckungsmaterialien und Fassadenverbleidungen sind unzulässig. Zulässig sind nur rotbraune, braune, schwarze, schieferfarbene, anthrazit-farbene und dunkelgraue Matt-Farbtöne. Ausgenommen sind Glasfassadenanlagen und Flachdächer. Beim Einbau von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind Ausnahmen zulässig. Parabolantennen sind farblich den Gebäuden anzugleichen. Ausnahmen sind die von umgebenden Materialien anzupassen.

d) Bauanträge mit unwesentlichen Bestandteilen sind ausgeschlossen.

2. Garagen und Stellplätze

Die Flächen der Zufahrten und Stellplätze sind mit Rasengittersteinen oder reitenforstsinnigen Pflaster mit hohem Fugenanteil zu befestigen (Abflussbeiwert < 0,5 soweit dies mit dem Betriebsablauf der Grundstücksnutzung vereinbar ist).

Ferner dürfen die Zufahrten zu den Garagen und Stellplätzen nur so groß angelegt werden, wie es der betriebliche Zweck erfordert.

3. Gestaltung der Grundstücksflächen

Die unbebauten Flächen der Grundstücke dürfen nicht zu anderen Zwecken als den mit den Nutzungen gemäß § 8 BauNVO verbundenen Zwecken genutzt werden.

Die nicht überbaute und versiegelte Fläche des Grundstückes ist dauerhaft zu gestalten. Freiflächengestaltungsmaßnahmen wie Steingärten etc. die mit einer Versiegelung (Folienabdichtung) einher gehen, sind nicht zugelassen.

C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen Wassergesetzes (HWG) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gem. § 37 HWG in Verbindung mit § 56 WHG und Aufnahme der Satzungsregelung als Festsetzung in den Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 4 BauGB

Zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer rationalen Verwendung des Wassers und zur Entlastung der Leitungsnetzes der Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Verringerung von Überschwemmungsgefahren soll für Neubauten, gem. § 55 Abs. 2 WHG, von Dachflächen abfließendes und sonst auf dem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser gesammelt, verwendet oder zur Versickerung gebracht werden, wenn wasserrechtliche oder öffentlich-rechtliche Belange nicht entgegenstehen.

Zur Berücksichtigung oben genannter Landesregelung wird die Regenwassernutzung wie folgt festgesetzt:

1. Das Baugebiet ist im bestehenden Mischsystem zu anbinden.

2. Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen (einschließlich Dacheinschnitte) muss über ein getrenntes Leitungsnetz in Zisternen geleitet werden, die auf den Grundstücken errichtet werden müssen.

3. Das Überlaufwasser der Zisternen ist in geeigneten Fällen auf dem Grundstück zu versickern. Sofern der Nachweis erbracht wird, dass der Untergrund für eine Versickerung nicht geeignet ist, kann ebenfalls eine Einleitung in die örtliche Kanalisation zugelassen werden.

4. Das Rückhaltevolumengewinnen der Zisternen soll 30 l/m² horizontal projizierte Dachfläche betragen, jedoch muss das Gesamtfassungsvermögen 20.000 l nicht überschreiten. Die Entnahme von Brauchwasser (z.B. zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung etc.) ist zulässig und erwünscht.

D. Sonstige Vorschriften, Hinweise, Empfehlungen, nachrichtliche Übernahmen

1. Denkmalschutz § 20 - 25 HDSchG

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skeletteile entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Bodendenkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen.

2. Verlegung von Leitungen

Bei der Planung und Durchführung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu gelegenen Baumstandorten die Mindestabstände und Vorschriften gemäß DVGW-Regelwerk zu beachten.
Bestehende Versorgungsanlagen sind zu berücksichtigen. Baumternehmer haben vor Beginn der Baubarbeiten die Bestandsunterlagen der verschiedenen Versorgungsträger einzuholen. Eigenmächtige Veränderungen an deren Anlagen sind unzulässig.
Bei Anpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen muss der Abstand zwischen Baum und Gleisrohr bzw. Kabel mind. 2,00 m betragen. Bei geringeren Abständen sind zum Schutz von Versorgungsleitungen Wurzelschutzmaßnahmen zu treffen, wobei die Unterkante des Wurzelschutzes bis auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei dieser Schutzmaßnahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr und Gasrohr bzw. Kabel auf 0,50 m verringert werden. Dies gilt auch für andere, mindestens gleichwertig geeignete Schutzmaßnahmen ("Markisolit" über Baumlatzkiste und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989).

3. Abfallwirtschaft

Um das Abfallaufkommen zu reduzieren, wird für das gesamte Baugebiet empfohlen, eine Eigenkompostierung organischer Abfälle durchzuführen.
Gemäß der Satzungsregelung der Gemeinde Weilrod „Satzung zu Bauabfällen" für die ordnungsgemäße Abfallentsorgung und Entlerrung von Erdaushub u.a. anfallenden Abfällen zu beachten.
Bei einer Lagerung des Erdaushubs kann eine Genehmigung nach Nr. 8.12 bzw. Nr. 8.14 der e. BImSchV erforderlich werden.
Die Regelungen des Merkblatts „Entsorgung von Bauabfällen" sind auch bei der Beprobung, Separierung, Bereitstellung und Entsorgung von Aushubmaterial einzuhalten.
Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 - Abfallwirtschaft) zu dem Beprobungsumfang, der Einsatzung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungszielen ist einzuholen, wenn bisher nicht bekannte Schadstoffe bzw. erhöhte Schadstoffgehalte im Bodenaushub erkennbar werden sollten

4. Anfallender Mutterboden, Bodenschutz / Bodenaushub

Der anfallende Erdaushub soll nach Möglichkeit auf dem Baugrundstück verbleiben. Unbelasteter Bodenaushub ist soweit möglich wieder auf dem Grundstück einzubauen.
Der Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichern und nach Möglichkeit der Baumaßnahme auf dem Grundstück zur Herstellung von Vegetationsschichten wieder aufzutragen.
Idealerweise soll das ausgebaute Bodenmaterial direkt wieder eingebaut werden. Ist dies nicht möglich, so müssen gesetzige Flächen zur Zwischenlagerung bereitgestellt werden.
Oben und Unterboden sind grundsätzlich getrennt voneinander zu lagern. Die Bodenmieten dürfen generell nicht befahren werden und müssen bei einer Lagerung von mehr als sechs Monaten angesät werden, alternativ können geeignete Nutzpflanzen angebrachten und das Bodenmaterial sicher zu stellen. Eine Anlaat schützt darüber hinaus vor Erosion und unterbindet unkontrollierte Siedlungsbildung (Unkrautsamenentstehen).
Der Wiedereinbau des zwischengelagerten Bodenmaterials wird bei trockener Witterung eleinfalls horizontaleise entsprechend der ursprünglichen Reihenfolge vorgenommen. Die gesetzlichen Vorgaben (Verwertung von Bodenmaterial) und (Bodenarbeiten) sind einzuhalten.
Der Vorsorgeaffizit nach § 7 Bundesbodenschutzgesetz i.V. mit den §§ 9-12 Bundesbodenschutzverordnung ist Rechnung zu tragen.
Zum Schutz des Bodengefüges sollen Bauerleichtungsfahrzeuge auf befestigten Bereichen angelegt werden (Lastenverteilung, Verwendung von Baggermatten). Weiterhin sollen wo möglich Baustraßen und Bauleinrichtungsflächen bzw. Lagerflächen gesetzt auf Flächen gelegt werden, die anschließend baulich genutzt werden sollen (zukünftige Wege- oder Gebäudeflächen).
Die Bauausführung sollte bei trockenem Wetter, Es ist auf den Vorteile eines aureichend großen Wurzelraumes zu achten.
Für Aufbereitungen ist ausschließlich trockenheitsfreundliches Licht (ohne Blauanteile) zu verwenden. Mittelle einer zeitlichen Beschränkung (auf die Tag-Stunden), einer gezielten Lichtlenkung und der richtigen Farbtemperatur können Lichtschmutzungen sowie damit einhergehende Beeinträchtigungen für Tiere und Menschen gemindert werden.

5. Retentionssystemen

Falls Regenwasserzisternen der Gewinnung von Brauchwasser dienen sollen, wird empfohlen auf die DIN-gemäße Trennung von Trinkwasser und Brauchwasser hingewiesen.

7. Erdwärme

Die Nutzung der Erdwärme setzt in der Regel eine wasserrechtliche Erlaubnis voraus. Denen Erteilung ist insbesondere von der kostenpflichtigen, gutachterlichen Bewertung der hydrogeologischen Verhältnisse durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie oder ein qualifiziertes Gutachterbüro abhängig, die bei Bedarf bzw. bei einem entsprechenden Antrag anzuhalten ist.

8. Altlasten

Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt werden, ist das Regierungspräsidium Darmstadt zu beteiligen bzw. ein Fachgutachter hinzu zu ziehen.

9. Immissionsschutz

Passive Schallschutzmaßnahmen
Die Fläche des Gewerbegebietes „Die Einsterwiesen" ist dem Lärmpegelbereich III (maßgeblicher Außenlärmpegel 61 bis 65 dB(A)) zuzuordnen.
Für Büroräume u. ä. betragen die Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außengeräusche

Erf. R'w ... = 30 dB

Werden im Gewerbegebiet Aufenthaltsräume in Wohnungen (Betriebswohnungen), Übernachtungsräumen, etc. realisiert, erhöhen sich die Anforderungen auf

Erf. R'w ... = 35 dB

Im Einzelfall kann die Vorlage eines Schallschutznachweises (Außenhöhlstärkeme in Wohnungen, Übernachtstätte, etc.) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erforderlich werden.

10. Artenschutz

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind große Glasflächen auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren. Erforderliche Glasfläche sind so zu gestalten und zu befrachten (Materialwahl, Strukturierung, Beschichtung), dass diese von Vögeln wahrgenommen werden können und Spiegelungen unterbleiben.
Folgende Maßnahmen sollen im Einzelfall geprüft werden Zitat SCHMID et al. 2012:
„Vogelschutzgerechtes Bauen mit Glas und anderen Materialien
Nutzung von" – Glasbausteinen, -Glitterfasern, -transluzente, matterte, eingefärbte, bombierte, sandgestrahlte oder strukturierte Glasflächen, - Siebdruck, - Ätzmuster, -Kiesbetten, - vorgelagerte Unterbrechungen wie Brise soleil, Ralargitterungen etc. - Auf UV-Absorption basierende Methoden können nach aktuellem Stand nicht mehr empfohlen werden. Grünvogelsiedlungen haben keine abschreckende Wirkung.
Es wird empfohlen, nur entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 Prozent einzusetzen".
Grundstückseinfriedungen sollen für Kleintiere wo möglich passierbar bleiben. Durchgehende Beton- und Mauersockel sind daher wo möglich auszuschließen. Stützmauern bleiben hiervon unberührt. Vorzugsweise sollen transparente Einzäunungen mit einem unteren Abstand von mindest. 15 cm oder Lebensdrahtzaun hergestellt werden.
Je anfallenden neuen Gebäude sollen jeweils 2 Nistkiften in Form von Kästen oder schon vorgefertigten Spalten für Hausspering und Mauersegler sowie ein Fledermauskasten angebracht werden. Alternativ können geeignete Nistkästen an der Freiflächen errichtet werden.
Es wird empfohlen, in Form von sollen geeignete Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag durchgeführt werden (siehe Ausführungen Glas etc.).
Alle Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Gebäude bzw. Erschließungsanlagen auszuführen. Sie sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind gleichartig zu ersetzen und spätestens nach einem Jahr nachzupflanzen. Die Bäume sind in unbebauten, begrünten Bauflächen oder Pflanzstreifen von mindestens 8 m² Fläche und einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 12 m² zu pflanzen.
Baumscheiben sind gegen Verdichtung dauerhaft anzulegen. Eine Bewässerung von festgesetzten Gehölzen bedarf einer Befreiung gem. § 31 BauGB und kann umfangreiche Kompensationsmaßnahmen nach sich ziehen.
Es ist darauf zu achten, dass es während der Baustellgkeiten zu keiner Beeinträchtigung der nördlich an das Plangebiet angrenzenden kleinen Streuobstwiese kommt, ggf. ist diese während der Baustellgkeiten mittels eines Schutzzaunes abzugrenzen.
Bei der Beseitigung von nicht durch Erhalt festgesetzten Gehölzen sind folgende artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen (BNatSchG):
Die Rodung von Hohlenbäumen muss grundsätzlich außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. - 30.09) erfolgen. Aufgrund der natürlichen Dynamik bei der Specht- und Fledermausbesiedlung ist eine Kontrolle unmittelbar vor der Rodung durch eine fachlich qualifizierte Person auf Höhlen zu überprüfen. Festgestellte Höhlenbäume sind zu markieren.
Potenziell nutzbare Quartiere sind im Verhältnis 1:3 (pro vorgefundenen, potenziellen Quartierstandort drei Ersatzquartiere) auszugleichen und die jeweiligen Ersatzquartiere langfristig zu bewahren. Hinsichtlich der Ersatzquartiere ist die Untere Naturschutzbehörde zu hören.
Der zu erhaltende Bewuchs ist während der Bauarbeiten gem. DIN 18920 durch entsprechende Schutzmaßnahmen vor Beeinträchtigungen zu schützen. Dies gilt auch für Bäume, die nicht auf dem Baugrundstück stehen. Es ist auf den Vorteile eines aureichend großen Wurzelraumes zu achten.
Vor Aufbereitungen ist ausschließlich trockenheitsfreundliches Licht (ohne Blauanteile) zu verwenden. Mittelle einer zeitlichen Beschränkung (auf die Tag-Stunden), einer gezielten Lichtlenkung und der richtigen Farbtemperatur können Lichtschmutzungen sowie damit einhergehende Beeinträchtigungen für Tiere und Menschen gemindert werden.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch
(BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634)
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), letzte Änderung BGBl I Nr. 65 vom 02.10.2017 S. 3465
Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) vom 17. Mai 1998 (BGBl. I S. 1025), zuletzt geändert am 27. September 2017 durch Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung zur Neuordnung der Kälteanlagenverordnung (BGBl. I Nr. 65 vom 02.10.2017 S. 3465)
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I Nr. 29 vom 10.07.2007 S. 1206) zuletzt geändert am 3. März 2020 durch Artikel 2 des Gesetzes zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich (BGBl. I Nr. 11 vom 12.03.2020 S. 433)
Erlass zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) in Bauleitplanverfahren und in Planfeststellungsverfahren
vom 11. 12. 2019, Bl.No. 92/2019, S. 1170 lfd. S.176, in Kraft am 24. 12. 2019

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) d. F. vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542 m. W. v. 1. März 2010), zuletzt geändert am 4. März 2020 durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BGBl. I Nr. 11 vom 12.03.2020 S. 440).
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I Nr. 7 vom 26.02.2010 S. 94), zuletzt geändert am 9. Dezember 2019 durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung eines Bundes-Klimaschutzgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften (BGBl. I Nr. 48 vom 17.12.2019 S. 2513).
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2585)
Neuntes Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (BGBl. I Nr. 48 vom 17.12.2019, S. 2510)
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274) vom 27.05.2013 S. 1274)
zuletzt geändert am 9. April 2019 durch Artikel 1 des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BGBl. I Nr. 12 vom 11.04.2019 S. 432)
Verordnung über die Verfahren bei Umweltverträglichkeitsprüfung (Bundesverwaltungsgesetz)
vom 18. Mai 1995 (BGBl. I Nr. 26 vom 27.05.1975 S. 1027)
zuletzt geändert am 17. Januar 2017 durch Artikel 3 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesverwaltungsgesetzes (BGBl. I Nr. 4 vom 25.01.2017 S. 78)
Hessisches Denkmalschutzgesetz - HDSchG
(HDSchG vom 28. November 2016 (GVBl. Hessen I Nr. 18 vom 05.12.2016, S. 211)
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. Hessen I Nr. 24 vom 28.12.2010, S. 629) zuletzt geändert am 28. Mai 2018 durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften (GVBl. Hessen I Nr. 8 vom 05.06.2018, S. 198)(GVBl.)
Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz - HAKrWG
vom 6. Märe 2013, GVBl. II, zuletzt geändert am 3. Mai 2018, GVBl. S. 82, 145
Hessische Bauordnung
(HBO) vom 28. Mai 2018 (GVBl. Hessen I Nr. 9 vom 06.06.2018, S. 198)
Hessische Gemeindeordnung
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. Hessen I Nr. 7 vom 17.03.2005, S. 142), zuletzt geändert am 21. Juni 2018 durch Artikel 8 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften (2. OMVoG) (GVBl. Hessen I Nr. 12 vom 29.06.2018, S. 271)
Hessisches Naturschutzgesetz
(NatSchG) vom 04. September 1982 (GVBl. I S. 417), zuletzt geändert am 28. September 2014 durch Artikel 3 des Achten Gesetzes zur Verfänderung der Gefängnisse und zur Änderung betrieblicher Rechtsvorschriften (GVBl. Hessen I Nr. 16 vom 08.10.2014, S. 218)
Hessisches Straßengesetz (HStrG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2003 (GVBl. Hessen I Nr. 10 vom 27.06.2003, S. 166), zuletzt geändert am 28. Mai 2018 durch Artikel 4 des Gesetzes zur Neufassung der Hessischen Bauordnung und zur Änderung landespolizeiilicher, ingenieurbezurlich und straßenrechtlicher Vorschriften (GVBl. Hessen I Nr. 9 vom 06.06.2018, S. 198)
Hessisches Wassergesetz
(HessWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert am 22. August 2018 durch Artikel 4 Nutzung von" – Gleisbaustellen, - Straßenbau, - transluzente, matterte, eingefärbte, bombierte, sandgestrahlte oder strukturierte Glasflächen, - Siebdruck, - Ätzmuster, -Kiesbetten, - vorgelagerte Unterbrechungen wie Brise soleil, Ralargitterungen etc. - Auf UV-Absorption basierende Methoden können nach aktuellem Stand nicht mehr empfohlen werden. Grünvogelsiedlungen haben keine abschreckende Wirkung.
Es wird empfohlen, nur entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 Prozent einzusetzen".
Grundstückseinfriedungen sollen für Kleintiere wo möglich passierbar bleiben. Durchgehende Beton- und Mauersockel sind daher wo möglich auszuschließen. Stützmauern bleiben hiervon unberührt. Vorzugsweise sollen transparente Einzäunungen mit einem unteren Abstand von mindest. 15 cm oder Lebensdrahtzaun hergestellt werden.
Je anfallenden neuen Gebäude sollen jeweils 2 Nistkiften in Form von Kästen oder schon vorgefertigten Spalten für Hausspering und Mauersegler sowie ein Fledermauskasten angebracht werden. Alternativ können geeignete Nistkästen an der Freiflächen errichtet werden.
Es wird empfohlen, in Form von sollen geeignete Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag durchgeführt werden (siehe Ausführungen Glas etc.).
Alle Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Gebäude bzw. Erschließungsanlagen auszuführen. Sie sind dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind gleichartig zu ersetzen und spätestens nach einem Jahr nachzupflanzen. Die Bäume sind in unbebauten, begrünten Bauflächen oder Pflanzstreifen von mindestens 8 m² Fläche und einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 12 m² zu pflanzen.
Baumscheiben sind gegen Verdichtung dauerhaft anzulegen. Eine Bewässerung von festgesetzten Gehölzen bedarf einer Befreiung gem. § 31 BauGB und kann umfangreiche Kompensationsmaßnahmen nach sich ziehen.
Es ist darauf zu achten, dass es während der Baustellgkeiten zu keiner Beeinträchtigung der nördlich an das Plangebiet angrenzenden kleinen Streuobstwiese kommt, ggf. ist diese während der Baustellgkeiten mittels eines Schutzzaunes abzugrenzen.
Bei der Beseitigung von nicht durch Erhalt festgesetzten Gehölzen sind folgende artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen (BNatSchG):
Die Rodung von Hohlenbäumen muss grundsätzlich außerhalb der Brut- und Setzzeit (01.03. - 30.09) erfolgen. Aufgrund der natürlichen Dynamik bei der Specht- und Fledermausbesiedlung ist eine Kontrolle unmittelbar vor der Rodung durch eine fachlich qualifizierte